

Ficha técnica Disco separador



Diseñado para separar lateralmente el acero de refuerzo.
Ideal para acabados aparentes. Tiene un doble broche que funciona tanto para mallas como para varillas, manteniéndolas al centro del separador.



Resistencia a la Carga: 100 kg

Aplicaciones: Múltiples aplicaciones, muros con uno o dos armados, columnas, trabes, contratraves y prefabricados.

Clave	Recubrimiento de Concreto (cm)	Calibre de Acero	Piezas por Empaque	Peso Pieza (grs)	Peso por Empaque (kg)
DS075	2.0	1/8" hasta 3/8"	2000	6.5	13.2
DS100	2.5	1/8" hasta 1/2"	1000	11.0	11.2
DS125	3.0	1/8" hasta 1/2"	700	18.0	12.8
DS150	4.0	1/8" hasta 1/2"	500	19.0	9.7
DS175	4.5	1/8" hasta 5/16"	450	16.0	7.4
DS200	5.0	1/8" hasta 5/8"	250	24.0	6.2
DS250	6.5	3/8" hasta 1"	150	57.0	8.7
DS300	7.5	3/8" hasta 1"	100	75.0	7.7

Tabla de recubrimientos

Modelos	Calibre de Acero (Rango)	Separación Lateral (con diferentes calibres de acero en cm)						
		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
DS075	1/8" a 3/8"	2.06	1.9	1.74	-	-	-	-
DS100	1/8" a 1/2"	2.98	2.82	2.66	2.5	-	-	-
DS125	1/8" a 1/2"	3.48	3.32	3.16	3	-	-	-
DS150	1/4" a 1/2"	-	4.32	4.16	4	-	-	-
DS200	1/8" a 5/8"	5.48	5.32	5.16	5	4.84	-	-
DS250	3/8" a 1"	-	-	6.82	6.67	6.5	6.34	6.18
DS300	3/8" a 1"	-	-	7.82	7.67	7.5	7.34	7.18
DS175	1/8" a 5/16"	4.5	4.3	-	-	-	-	-
DP200	3/8" a 5/8"	-	-	5	5	5	5	5
DP300	3/8" a 1"	-	-	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5